

UCR

EBCI



Sección de
Tratamiento de
la información

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
SECCIÓN DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN**

PERFIL DE APLICACIÓN PARA REGISTROS DE AUTORIDAD

Material didáctico

Iria Briceño Álvarez
Fabiola Marín Soto
Dessiré Rodríguez Calvo

2025

025.32
B849p

Briceño Álvarez, Iria, 1971-

Perfil de aplicación para registros de autoridad / por Iria Briceño Álvarez, Fabiola Marín Soto y Dessiré Rodríguez Calvo. -- San José, Costa Rica : Universidad de Costa Rica, 2025.

1 recurso en línea (45 páginas); 1 420 KB.

ISBN: 978-9930-00-177-6

1. PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN 2. METADATOS
3. MARC 21 4. REGISTROS DE AUTORIDAD 5. RDA TOOLKIT I. Título II.
Marín Soto, Fabiola, 1998- III. Rodríguez Calvo, Dessiré, 1993-

Iria Briceño Álvarez

Universidad de Costa Rica. San José, COSTA RICA.

Correo: iria.briceno@ucr.ac.cr

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7374-8843>

Fabiola Marín-Soto

Universidad de Costa Rica. San José, COSTA RICA.

Correo: fabiola.marin@ucr.ac.cr

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9942-8506>

Desiree Rodríguez-Calvo

Universidad de Costa Rica. San José, COSTA RICA.

Correo: desiree.rodriguezcalvo@ucr.ac.cr

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1702-9120>



Universidad de Costa Rica

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información

Sección de Tratamiento de la Información

2025

INTRODUCCIÓN

La gestión eficiente de la información en unidades de información depende en gran medida de la adecuada estructuración y normalización de los registros bibliográficos y de autoridad. Los registros de autoridad desempeñan un papel fundamental en la organización del conocimiento, ya que permiten establecer un control uniforme sobre nombres de personas, entidades corporativas, títulos preferidos y otros puntos de acceso utilizados en los sistemas de recuperación de información, además que permite el intercambio de datos entre centros catalográficos normalizando las entradas respectivas. Sin una adecuada normalización, las inconsistencias en la identificación de autores, instituciones o términos clave pueden generar dificultades en la localización y acceso a los recursos informativos.

Desde la adopción de modelos conceptuales como los Requisitos Funcionales de los Datos de Autoridad (FRAD por su sigla en inglés) y su evolución en el Modelo de Referencia Bibliotecaria (LRM por su sigla en inglés), la comunidad bibliotecológica ha avanzado en la definición de principios y mejores prácticas para la administración de registros de autoridad. En este contexto, las pautas Recursos, Descripción y Acceso (RDA) se ha consolidado como el estándar internacional para la descripción de recursos, brindando un marco para la catalogación y gestión de metadatos de autoridad. Paralelamente, el formato MARC 21 continúa siendo el principal formato utilizada para la diseminación de la información en forma digital.

El uso de registros de autoridad no solo facilita la identificación de las entidades nombradas en los catálogos, sino que también contribuye a mejorar la interoperabilidad entre diferentes sistemas de información. En un entorno digital cada vez más interconectado, la capacidad de enlazar registros de autoridad con identificadores persistentes, como VIAF y ORCID, se ha convertido en un aspecto clave para garantizar la fiabilidad y la trazabilidad de la información.

INTRODUCCIÓN

Este documento presenta un perfil de aplicación para registros de autoridad, diseñado para proporcionar lineamientos claros y específicos sobre el uso de metadatos normalizados en el control de autoridades. A través de la definición de campos, subcampos e indicadores en MARC 21, en alineación con las pautas de RDA Toolkit y los principios del modelo LRM, se busca establecer un marco de referencia que facilite la creación, administración y vinculación de registros de autoridad en bibliotecas y otras unidades de información.

El material que se está presentando ha sido concebido como un recurso didáctico, con aplicación directa en la formación académica de las personas estudiantes de las carreras de Bachillerato en Bibliotecología y Ciencias de la Información y Bachillerato en Bibliotecología con Énfasis en Bibliotecas Educativas, en los cursos de Catalogación I, Catalogación II, así como sus respectivos cursos de Laboratorio de Catalogación I y II, y como base acumulativa para los cursos de Indización y Clasificación. Asimismo, será de utilidad en el curso de Herramientas y Aplicaciones para el Tratamiento de la Información de la Licenciatura en Bibliotecología con Énfasis en Bibliotecas Educativas, aportando una guía técnica y conceptual para el tratamiento avanzado de datos de autoridad.

A medida que los catálogos bibliográficos evolucionan hacia modelos basados en datos enlazados, la aplicación de estándares de autoridad adquiere una mayor relevancia. La capacidad de integrar registros de autoridad con sistemas de identificación y vocabularios controlados favorece la creación de entornos de información más ricos y dinámicos, permitiendo que las bibliotecas se integren en ecosistemas de datos abiertos y colaborativos.

El perfil de aplicación aquí propuesto tiene como objetivo desarrollar un modelo estructurado que normalice la creación de registros de autoridad, asegurando su alineación con estándares internacionales como MARC 21, RDA, VIAF y LRM. Con ello, se espera mejorar la calidad y consistencia en la descripción de entidades de autoridad, fomentando la interoperabilidad entre sistemas, ofreciendo una guía detallada para la implementación de registros de autoridad conforme a los principios de normalización y calidad de datos.

INTRODUCCIÓN

Como lo plantea la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), “los principios también pueden aplicarse a bibliografías y ficheros de datos creados por bibliotecas, archivos, museos y otras comunidades” (IFLA, 2003, p. 43), lo cual reafirma la pertinencia de este documento tanto para fines formativos como para su implementación en escenarios reales de organización de la información.

GLOSARIO

- **Dominio:** La entidad fuente, o punto de partida, de una relación.
- **Dublin Core:** Es un esquema de metadatos estandarizado diseñado para describir recursos de información tanto digitales como físicos.
- **Entidades:** Clase abstracta de objetos conceptuales que representan los principales objetos de interés para el modelo.
- **Formato MARC 21:** Es un estándar o formato de codificación utilizado para la representación e intercambio de datos bibliográficos, de autoridad, de existencias, de clasificación e información comunitaria en formato legible por máquina.
- **Indicadores:** Informan sobre las características de la información contenida en el campo y sobre la fuente o forma de utilizar la información en relación con las otras etiquetas, el ordenamiento, entre otros. Cada etiqueta tiene dos indicadores. Pueden ser representados por números del 0-9 ó un espacio en blanco (representado por #).
- **Modelo LRM:** El Modelo de Referencia Bibliotecaria de la IFLA se constituye como un modelo de referencia conceptual de alto nivel desarrollado en el marco de un modelo mejorado de entidad-relación.
- **Metadato:** Son “datos sobre datos”; ya que constituyen un conjunto de datos estructurados que describen, explican, localizan o facilitan la recuperación, uso y gestión de un recurso de información.
- **Rango:** La entidad de destino o punto de llegada de una relación.
- **RDA Toolkit:** Plataforma que proporciona un paquete de elementos de datos, directrices e instrucciones para crear metadatos de bibliotecas y patrimonio cultural bien formados de acuerdo con los modelos internacionales.
- **Subcampos:** Contiene la información catalográfica, temática y de clasificación. Son representados por una letra minúscula (a-z) o por un número (0-9).

GUÍA DE USO

A continuación, se presenta una infografía resumida que le permitirá comprender de manera rápida y sencilla los pasos necesarios para utilizar adecuadamente el perfil de aplicación para registros de autoridad en MARC 21. Esta herramienta visual le guiará desde la identificación de la entidad LRM hasta la correcta aplicación de campos, etiquetas e indicadores, siguiendo las normas de MARC y Dublin Core. Le invitamos a analizarla con detenimiento y a emplearla como apoyo durante la creación de sus registros.



GUÍA DE USO

Perfil de aplicación para registros de autoridad

1

Identifica la entidad LRM

El primer paso es reconocer la entidad que se va a describir: ¿se trata de una persona, un agente colectivo, una familia u otra entidad? Esta elección es clave, ya que determinará qué atributos debes emplear en el registro.

2

Consulta el perfil de aplicación

Una vez identificada la entidad, se revisa en el perfil de aplicación cuáles son los atributos asociados y cómo estos se vinculan a los campos específicos de MARC 21.

3

Sigue la pauta del RDA Toolkit

Cada metadato en el perfil está enlazado directamente con su respectiva pauta del RDA Toolkit. Se recomienda leer con atención estas indicaciones, ya que le orientarán sobre la correcta normalización de la información en cada campo.

4

Analiza la estructura completa

Además de la definición del metadato, es importante que revise la información sobre:

- Entidad LRM
- Dominio y rango
- Descripción según RDA
- Nota de uso (¡no la pase por alto, puede contener restricciones o recomendaciones importantes!)

5

Considere el estándar ISBD

Para construir correctamente las etiquetas y subcampos, tenga en cuenta la normativa ISBD (International Standard Bibliographic Description).

6

Verifique si el campo es repetible

Preste atención a la indicación sobre la repetibilidad de las etiquetas y subcampos. Si aparece la sigla [NR] significa "No Repetible", y [R] indica que sí puede repetir ese subcampo.

7

Conozca la estructura MARC 21

El perfil brinda toda la estructura que necesita:

- Campo: unidad básica de información identificada por una etiqueta numérica.
- Etiqueta: número de tres dígitos que indica el tipo de información del campo.
- Indicador: número o símbolo que ofrece detalles adicionales sobre cómo presentar el campo.
- Subcampo: porción específica dentro del campo, identificada con un \$ y una letra.

8

Explore Dublin Core

En algunos casos, se encuentra el equivalente de cada metadato en el esquema Dublin Core, lo cual es útil para interoperar con otros formatos de metadatos en diferentes sistemas de gestión de bibliotecas.

9

Observe los ejemplos

Finalmente, consulte los ejemplos de codificación en MARC 21 y Dublin Core incluidos en el perfil. Estos le servirán como modelo para construir sus propios registros de manera más sencilla y correcta.

Tabla de contenidos

[Tabla de contenidos](#)

Otro identificador estándar
Fuente de la Catalogación
Código de Área
Fechas especiales
Signatura Topográfica
Persona
Encabezamiento - Nombre Corporativo
Encabezamiento - Nombre de Reunión
Encabezamiento - Título Preferido
Otros atributos de personas o entidades corporativas
Lugar asociado
Dirección (datos relacionados con su domicilio)
Campo de Actividad
Afiliación - Grupo Asociado
Ocupación
Género
Información de la familia
Lengua asociada
Forma más completa del Nombre Personal
Referencia De Envío "Véase" - Nombre Variante De La Persona
Referencia De Envío "Véase" - Nombre Variante De La Entidad Corporativa
Referencia De Envío "Véase" - Nombre De Reunión
Referencia de Envío "Véase" - Título Uniforme
Referencia De Envío "Véase Además" - Nombre Preferido De La Persona
Referencia De Envío "Véase Además" - Nombre Preferido De La Entidad Corporativa
Referencia De Envío "Véase Además" - Nombre De Reunión
Referencia De Envío "Véase Además" - Título Preferido
Fuentes En La Que Se Localizaron Datos
Título Relacionado con la Autoridad
Datos Biográficos y/o Históricos
Localización y acceso electrónico

Nombre del metadato:		<u>Otro identificador estándar</u>	
Entidad LRM:		<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Agente colectivo <input type="checkbox"/> Persona
Dominio:		Persona	Rango: Nomen
Definición:		Número o código estándar o URI asociado con la entidad nombrada en el campo 1XX.	
Descripción RDA:		Un nomen es una denominación de una persona que consiste en un código, número u otra cadena, generalmente independiente del lenguaje natural y de las convenciones sociales de denominación, utilizado para identificar a una persona.	
Nota:		Se pueden agregar códigos como el identificador VIAF y el ORCID.	ISBD:
Etiqueta MARC: 024		Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?		<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	dc.resourceidentifier
Indicadores		Subcampos	
Primer indicador: 7 = Fuente especificada en el subcampo \$2 1 = Tipo no especificado de número o código estándar	Segundo indicador: # = No definido	\$a Número o código estándar (NR) \$c Términos de disponibilidad (NR) \$d Códigos adicionales después del número o código estándar (NR) \$z Número o código estándar cancelado/no válido (R)	
Ejemplo MARC:		Ejemplo Dublin Core:	
024 1# \$a ORCID: 0000-0001-7374-8843		dc.identifier: https://orcid.org/0000-0001-7374-8843	

Nombre del metadato:		<u>Fuente de la Catalogación</u>		
Entidad LRM:		<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Agente colectivo	<input type="checkbox"/> Persona
Dominio:		Obra	Rango:	Agente
Definición:		Código MARC o el nombre de la(s) organización(es) que creó(n) el registro de autoridad original, asignó(n) la designación de contenido MARC y transcribió(n) el registro a un formato legible por máquina, o modificó(n) un registro MARC existente.		
Descripción RDA:		Un agente responsable de la creación de una obra textual. Se incluye la creación de una nueva obra mediante la paráfrasis, reescritura o adaptación de obras de otro creador, si la modificación ha cambiado sustancialmente la naturaleza y el contenido del original o ha alterado el medio de expresión.		
Nota:		En esta etiqueta se agrega la información referente a la fuente que crea los datos de la catalogación.		ISBD:
Etiqueta MARC: 040				Elementos Dublin Core
¿El campo es repetible?		<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: No definidos ##	Segundo indicador No definidos ##	\$a Agencia que crea de manera original el registro (NR) \$b Idioma de la catalogación (NR) \$c Agencia que realiza la transcripción (NR) \$d Agencia que realiza la modificación (R) \$e Reglas convencionales aplicadas en la descripción (NR)		
Ejemplo MARC:				Ejemplo Dublin Core:
040 ## \$a SIBDI \$b spa \$d UNED \$e rda 040 ## \$a EBCI \$b spa \$c Mi Biblioteca \$d Mi Biblioteca \$e rda				

Nombre del metadato:		<u>Código de Área Geográfico</u>		
Entidad LRM:		<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Agente colectivo	<input type="checkbox"/> Persona
Dominio:		Obra	Rango:	Lugar
Definición:		Códigos de área geográfica (GAC) asociados con el encabezamiento 1XX en un registro de encabezamiento establecido o un registro de subdivisión. La fuente del código en el subcampo \$a es la Lista de códigos MARC para áreas geográficas.		
Descripción RDA:		Un lugar que es descrito por una obra de metadatos.		
Nota:		ISBD:		
Etiqueta MARC: 043			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?		<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: No definidos ##	Segundo indicador: No definidos ##	\$a Código de área geográfica (NR) \$b Código GAC local (R) \$c Código ISO (R)		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
043 ## \$a nccr 043 ## \$a sa				

Nombre del metadato:		<u>Fechas especiales codificadas</u>		
Entidad LRM:		<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Agente colectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Persona
Dominio:		Persona Familia Entidad corporativa	Rango: Periodo de tiempo	
Definición:		<p>Para una persona: fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento y la fecha o rango de fechas del período de actividad de la persona.</p> <p>Para una entidad corporativa: fecha o rango de fechas en las que se lleva a cabo una conferencia, etc., o una fecha con la que la entidad corporativa está asociada de otra manera (por ejemplo, fecha de establecimiento, fecha de terminación, período de actividad).</p> <p>Para una familia: fecha significativa asociada con la familia.</p>		
Descripción RDA:		Revisar cada pauta de las RDA toolkit.		
Nota:		ISBD:		
Etiqueta MARC: 046			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?		<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: No definidos ##	Segundo indicador: No definidos ##	\$f Fecha de nacimiento (NR) \$g Fecha de fallecimiento (NR) \$q Fecha de creación (Entidades corporativas) (NR) \$r Fecha de terminación (Entidades corporativas) (NR) \$s Inicio de un periodo (Gobierno, dinastía, papado, grupos musicales) (NR) \$t Fecha de finalización del período (Gobierno, dinastía, papado, grupos musicales) (NR)		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
046 ## \$f 1956 \$g 2016 046 ## \$q 2010 \$r 2015				

Nombre del metadato:		<u>Signatura Topográfica - Decimal Dewey</u>		
Entidad LRM:	<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Agente colectivo	<input type="checkbox"/> Persona	
Dominio:	Obra	Rango:		
Definición:	La fuente del número de clasificación es la Clasificación Decimal Dewey, a la que se accede a través de versiones electrónicas o impresas. También contiene el número de edición del tipo de edición Dewey (identificado por el primer valor indicador) a partir del cual se asignó el número de clasificación y puede contener los volúmenes/fechas a los que se aplica el número.			
Descripción RDA:	Un tema sobre el cual trata una obra.			
Nota:			ISBD:	
Etiqueta MARC: 082			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		dcterms.subject	
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: 0 = Edición completa de Dewey 1 = Edición abreviada de Dewey	Segundo indicador # = No definido 0 = Asignado por la Biblioteca del Congreso 4 = Asignado por otra agencia o Unidad de Información	\$a Número de clasificación (NR) \$b Número de ítem (NR) (Número de notación interna de Cutter)		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
082 04 \$b C786 082 04 \$b R8976h			dc.subject: C786 dc.subject: R8976h	

Nombre del metadato:		Persona		
Entidad LRM:		<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input type="checkbox"/> Agente colectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Persona
Dominio:		Persona	Rango:	Nomen
Definición:		Contiene la forma autorizada de un nombre preferido de la persona.		
Descripción RDA:		Para nombres personales se registra primero el apellido (s), seguido del nombre (s) y el año de nacimiento y fallecimiento.		
Nota:		En un registro sólo puede haber una etiqueta 1XX.		ISBD: (,) separa apellido de nombre y de fechas. (-) para separar años de nacimiento y muerte.
Etiqueta MARC: 100				Elementos Dublin Core
¿El campo es repetible?		<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		dc.creator
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: 0 = Nombre de pila 1 = Apellido 3 = Nombre de familia	Segundo indicador # indefinido	\$a Nombre Personal (NR) \$b Numeración (NR) \$c Títulos y otras palabras asociadas con los nombres (Papas, Santos, Reyes y otros miembros de la nobleza) (R) \$d Fechas asociadas con el nombre (nacimiento y muerte) (NR) \$e Término de relación (R) \$q Forma completa del nombre (Cuando el nombre incluye iniciales) (NR) \$g Información sobre miembro prominente (NR) \$t Título de la obra (NR) \$6 Enlace (NR)		
Ejemplo MARC:				Ejemplo Dublin Core:
100 0# \$a Aristóteles, \$d 1300-1330. 100 1# \$a Rowling, J. K., \$d 1965- \$q (Joanne Kathleen)				dc.creator: Aristóteles, 1300-1330. dc.creator: Rowling, J. K, 1965-

Nombre del metadato:		<u>Encabezamiento - Nombre Corporativo</u>		
Entidad LRM:		<input type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Agente colectivo	<input type="checkbox"/> Persona
Dominio:		Entidad corporativa	Rango:	Nomen
Definición:		Este campo contiene la forma autorizada de un nombre preferido de entidad corporativa.		
Descripción RDA:		Un agente colectivo que está compuesto por personas que están organizadas para un propósito o actividad común.		
Nota:		No pueden haber dos etiquetas 110 en un solo registro.	ISBD: (.) Separa la entidad corporativa de las entidades subordinadas.	
Etiqueta MARC: 110			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?		<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No		
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: 0= Nombre en orden invertido 1 = Nombre de Jurisdicción (Este indicador se usa cuando existe una subordinación mayor que corresponde a un lugar) 2 =	Segundo indicador # No definido	\$a Nombre de la entidad o jurisdicción (NR) \$b Unidad subordinada (R) \$c Lugar de la reunión \$d Fecha de la reunión \$e Término de relación \$l Idioma de una obra \$t Título de una obra (NR) (Un título preferido)		

Nombre en orden directo			
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:
110 1# \$a Venezuela. \$b Ministerio de Educación			
110 1# \$a Costa Rica. \$t Ley 9028			
110 2# \$a Universidad de Costa Rica. \$b Facultad de Medicina			
110 1# \$a Costa Rica. \$b Presidente (2006 - 2010 : Arias)			
110 2# \$a Iglesia Católica. \$b Papa (1978 - 2005 : Juan Pablo II)			
110 2# \$a Coca Cola			
110 1# \$a Jalisco (Mexico). \$t Ley que aprueba el plan regional urbano de Guadalajara. \$d 1979-1983.			

Nombre del metadato:		<u>Encabezamiento - Nombre de Reunión</u>		
Entidad LRM:	<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Agente colectivo	<input type="checkbox"/> Persona	
Dominio:	Entidad corporativa	Rango:	Nomen	
Definición:	Este campo contiene la forma autorizada de un nombre de reunión.			
Descripción RDA:	Un nomen que es el nombre de un cuerpo corporativo seleccionado como preferido en una aplicación o contexto específico.			
Nota:			ISBD:	
Etiqueta MARC: 111			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No			
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: 0= Nombre en orden invertido 1 = Nombre de Jurisdicción 2 = Nombre en orden directo	Segundo indicador # No definido	\$a Nombre de la reunión o de jurisdicción (NR) \$c Lugar de la reunión (NR) \$d Fecha de la reunión (NR) \$n Número de la parte/sección/reunión (R) \$e Unidad Subordinada (R) \$p Nombre de la parte/ sección de la obra		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
111 2# \$a Congreso Europeo de Biofarmacéuticos \$n (5to : \$d 1980 : \$c Guanajuato, México).				
111 2# \$a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar \$n (3rd : \$d 1973-1982 : \$c New York). \$e Delegaciones				
111 2# \$a Simposio Internacional en Calidad de Control (1974-) \$n (6th : \$d 1987 : \$c Osaka, Japón).				

Nombre del metadato:		Encabezamiento - <u>Título Preferido</u>		
Entidad LRM:		<input type="checkbox"/> Agente	<input type="checkbox"/> Agente colectivo	<input type="checkbox"/> Persona
Dominio:		Obra	Rango:	Nomen
Definición:		El título o la forma del título elegida como base para el punto de acceso autorizado que representa la obra.		
Descripción RDA:		Este campo contiene la forma autorizada de un título preferido, se utiliza únicamente cuando el documento no tiene autor. (Cuando el documento tiene autor y se le genera un título preferido se utiliza la etiqueta 240 de MARC bibliográfico)		
Nota:		Esta etiqueta se utiliza cuando una obra carece de autor y su punto de acceso principal es el título de la obra.	ISBD: (.) Separa los subcampos entre si.	
Etiqueta MARC: 130			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?		<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		dc.title
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: No definido #	Segundo indicador Caracteres no alfabetizados 0-9 Número de caracteres iniciales presentes que se ignoran en la alfabetización	\$ a Título uniforme (NR) \$ d Fecha de la firma de un tratado (R) \$ f Fecha de la obra (NR) \$ k Subencabezamiento de forma (R) \$ l Lengua de la obra (NR) \$ n Número de parte o sección de la obra (R) \$ p Nombre de parte o sección de la obra (R) \$ t Título de la obra (NR)		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
130 #0 \$ a Biblia. \$ l Español			dc.title: Biblia (Español)	
130 #0 \$ a Talmud Yerushalmi. \$ p Nezikin. \$ l Alemán. \$ k Selecciones			dc.title: Talmud Yerushalmi. Nezikin (Selecciones en Alemán)	
130 0# \$ a Convención Americana de Derechos Humanos. \$ d (1969). \$ n Parte II, \$ p Medios de Protección				

Nombre del metadato:		<u>Otros atributos de personas o entidades corporativas</u>		
Entidad LRM:		<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Agente colectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Persona
Dominio:		Agente	Rango:	
Definición:		Atributos que diferencian de otra persona o entidad corporativa.		
Descripción RDA:				
Nota:		ISBD:		
Etiqueta MARC: 368			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?		<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: No definidos ##	Segundo indicador No definidos ##	\$ a Tipo de entidad corporativa (R) \$ b Tipo de jurisdicción (R) \$ c Otra designación (R) \$ d Título de la persona (R) \$ s Inicio de periodo (NR) \$ t Terminación de periodo (NR) \$ u Unificador Uniforme de Recurso (R) \$ v Fuente de información (R)		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
368 ## \$ a Canal de televisión 368 ## \$ c Espíritu 368 ## \$ d Princesa				

Nombre del metadato:		Lugar asociado		
Entidad LRM:		<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Agente colectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Persona
Dominio:		Familia Entidad corporativa Persona	Rango: Lugar	
Definición:		<p>Lugar asociado con personas, entidades corporativas, familias, obras y expresiones.</p> <p>Para una persona: el lugar asociado con el nacimiento, la muerte, la residencia y/o la identidad de una persona.</p> <p>Para una entidad corporativa: un lugar significativo asociado con una entidad corporativa (por ejemplo, el lugar de una conferencia, etc., el lugar de la sede de una organización).</p> <p>Para una familia: el lugar donde la familia reside o ha residido o tiene alguna conexión.</p>		
Descripción RDA:		Un lugar que está asociado con una persona, familia y entidad corporativa.		
Nota:		ISBD:		
Etiqueta MARC: 370			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?		<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: No definidos ##	Segundo indicador No definidos ##	\$a Lugar de nacimiento (NR) \$b Lugar de fallecimiento (NR) \$c País asociado (R) \$e Lugar de residencia/oficina central ® \$s Inicio de periodo (NR) \$t Terminación de periodo (NR)		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
370 ## \$a San José, Costa Rica \$b Alajuela, Costa Rica 370 ## \$e California 370 ## \$a Oaxaca, México \$b París, Francia 370 ## \$a Oaxaca, México \$b París, Francia				

Nombre del metadato:		Dirección (datos relacionados con su domicilio)		
Entidad LRM:	<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Agente colectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Persona	
Dominio:	Persona	Rango:		Lugar
Definición:	<p>Una dirección asociada con la entidad descrita en el registro.</p> <p>Para una persona: la dirección del lugar de residencia, negocio o empleador de una persona y/o una dirección de correo electrónico.</p> <p>Para una familia: la dirección del lugar de residencia, negocio o empleador de una familia y/o una dirección de correo electrónico.</p> <p>Para una entidad corporativa: la dirección de la sede o las oficinas de la entidad corporativa, o una dirección de correo electrónico para la entidad.</p>			
Descripción RDA:	Un lugar donde una persona reside o ha residido.			
Nota:			ISBD:	
Etiqueta MARC: 371			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No			
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: No definidos ##	Segundo indicador No definidos ##	\$a dirección (R) \$b ciudad (NR) \$d país (NR) \$e código postal (NR) \$m dirección de correo electrónico (R)		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
371 ## \$a Avenida 1 \$b San José \$d Costa Rica 371 1# \$b Buenos Aires \$d Argentina				

Nombre del metadato:		Campo de Actividad		
Entidad LRM:		<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Agente colectivo	<input type="checkbox"/> Persona
Dominio:		Persona	Rango: -	
Definición:		Término que representa el campo en que se está o estuvo desempeñando, área de pericia, entre otros, NO es una profesión u ocupación. Puede ser una descripción de a qué se dedica.		
Descripción RDA:		Un campo de actividad, área de especialización, etc., en el que trabaja una persona.		
Nota:		ISBD:		
Etiqueta MARC: 372			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?		<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: No definidos ##	Segundo indicador: No definidos ##	\$a Campo de actividad (R) \$s Inicio de periodo (NR) \$t Terminación de periodo (NR) \$u Identificador Uniforme de Recurso (URL) (Fuente de donde se toma la Información) (R)		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
372 ## \$a Poesía 372 ## \$a Historia \$a Literatura \$a Deportes 372 ## \$a Filosofía				

Nombre del metadato:		Afiliación - Grupo Asociado		
Entidad LRM:	<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input type="checkbox"/> Agente colectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Persona	
Dominio:	Agente colectivo	Rango:	-	
Definición:	La información sobre un grupo, institución, asociación, entre otros, que está asociada con la entidad en el campo 1XX.			
Descripción RDA:	Lugar y/o institución donde labora o laboró. El campo se repite cuando la persona tiene múltiples afiliaciones.			
Nota:			ISBD:	
Etiqueta MARC: 373			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: No definidos ##	Segundo indicador: No definidos ##	\$a Afiliación o grupo asociado (R) \$s Inicio de periodo (NR) \$t Terminación de periodo (NR) \$u URL (R)		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
373 ## \$a Escuela Nacional de Bellas Artes 373 ## \$a Museo Nacional de la Cultura Peruana				

Nombre del metadato:		Ocupación		
Entidad LRM:		<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input type="checkbox"/> Agente colectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Persona
Dominio:		Persona	Rango:	
Definición:		El término debe representar una profesión u ocupación. Este campo se repite cuando la persona tiene múltiples ocupaciones en diferentes periodos cronológicos.		
Descripción RDA:		Una vocación o afición.		
Nota:		ISBD:		
Etiqueta MARC: 374			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?		<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: No definidos ##	Segundo indicador No definidos ##	\$a Ocupación (R) \$s Inicio de periodo (NR) \$t Terminación de periodo (NR) \$u Identificador uniforme del recurso (URL) (R)		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
374 ## \$a Poeta 374 ## \$a Periodista \$a Historiador 374 ## \$a Filósofo				

Nombre del metadato:		Género	
Entidad LRM:	<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input type="checkbox"/> Agente colectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Persona
Dominio:	Persona		
Rango:	-		
Definición:	Género con el que la persona se identifica.		
Descripción RDA:	-		
Nota:	Si la persona ha tenido cambios de género se pueden poner e indicar las fechas de los cambios.	ISBD: -	
Etiqueta MARC: 375		Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Indicadores	Subcampos		
Primer indicador: No definidos ##	Segundo indicador: No definidos ##	\$a Género (R) \$s Inicio de periodo (NR) \$t Terminación de periodo (NR) \$u Identificador Uniforme del recurso (URL) (R)	
Ejemplo MARC:		Ejemplo Dublin Core:	
375 ## \$a masculino 375 ## \$a masculino \$s 1926 \$t 1972 375 ## \$a femenino \$s 1972 100 1# \$a Jenner, Willian Bruce , \$d 1949- 375 ## \$a masculino 100 1# \$a Jenner, Willian Bruce, \$d 1949- 500 1# \$a Jenner, Caitlyn Marie \$d 1949 - 375 ## \$a masculino \$s 1949 \$t 2014 375 ## \$a femenino \$s 2015 REFERENCIA CRUZADA 100 1# \$a Jenner, Caitlyn Marie, \$d 1949- 500 1# \$a Jenner, Willian Bruce, \$d 1949 - 375 ## \$a masculino \$s 1949 \$t 2014 375 ## \$a femenino \$s 2015			

Nombre del metadato:		<u>Información de la familia</u>		
Entidad LRM:	<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Agente colectivo	<input type="checkbox"/> Persona	
Dominio:	Familia			
Rango:	-			
Definición:	Tipo de familia a la que se pertenece.			
Descripción RDA:				
Nota:	Además del tipo de familia se puede registrar el nombre del miembro prominente y sus fechas asociadas.		ISBD: -	
Etiqueta MARC: 376			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
Indicadores	Subcampos			
Primer indicador: No definidos ##	Segundo indicador: No definidos ##	\$a Tipo de familia (R) \$b Nombre del miembro prominente (R) \$c Título hereditario (R) \$s Inicio de periodo (NR) \$t Terminación de periodo (NR) \$u Identificador uniforme del Recurso (URL) (R) \$v Fuente de información (R) \$2 Fuente del término (NR)		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
100 3# \$a Yan (Family : China) 376 ## \$a Familia 100 3# \$a Medici (Casa real : \$g Medici, Lorenzo de, 1449-1492) 376 ## \$a Casa real \$b Medici, Lorenzo de', 1449-1492				

Nombre del metadato:		Lengua asociada		
Entidad LRM:	<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input type="checkbox"/> Agente colectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Persona	
Dominio:	Agente			
Rango:	-			
Definición:	Lenguaje utilizado por un agente en sus comunicaciones.			
Descripción RDA:	Este campo se utiliza cuando se conoce el lenguaje en el que una persona escribe las obras o publicaciones.			
Nota:	Se utilizan códigos de idiomas como el ISO 639-2.		ISBD:	
Etiqueta MARC: 377			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?		<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: No definidos ##	Segundo indicador: No definidos ##	\$a Código del idioma (R)		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
100 1# \$a Nabokov, Vladimir, \$d 1869-1922. 377 ## \$a rus \$a eng				

Nombre del metadato:		<u>Forma más completa del Nombre Personal</u>		
Entidad LRM:	<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input type="checkbox"/> Agente colectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Persona	
Dominio:	Persona			
Rango:	Nomen			
Definición:	Incluye la forma más completa de un nombre o parte de un nombre representado por una inicial, abreviatura o forma acortada o modificada de otro modo.			
Descripción RDA:				
Nota:	Cualquier abreviatura del nombre que se ingrese en el nombre preferido se debe registrar en este campo.		ISBD:	
Etiqueta MARC: 378			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?		<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: No definidos ##	Segundo indicador: No definidos ##	\$q Forma completa del nombre personal (NR)		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
100 1# \$a Johnson, A.W. , \$q (Alva William) 378 ## \$q Alva William				

Nombre del metadato:		<u>Referencia De Envío “Véase” - Nombre Variante De La Persona</u>	
Entidad LRM:	<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input type="checkbox"/> Agente colectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Persona
Dominio:	Persona		
Rango:	Nomen		
Definición:	Se utiliza para crear un envío de la forma no utilizada, hacia la forma autorizada de un nombre variante de la persona.		
Descripción RDA:	Un nombre que es un punto de acceso para una persona que no está seleccionada por preferencia en un esquema de codificación de vocabulario específico.		
Nota:			ISBD: (,) separa apellido de nombre y de fechas. (-) para separar años de nacimiento y muerte.
Etiqueta MARC: 400		Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Indicadores		Subcampos	
Primer indicador: 0 = Nombre de pila 1 = Apellido 3 = Nombre de familia	Segundo indicador # No definido	\$a Nombre variante de la persona o familia (NR) \$b Numeración (NR) \$c Títulos u otras palabras asociadas al nombre (R) \$d Fechas asociadas con el nombre (NR)	
Ejemplo MARC:		Ejemplo Dublin Core:	
100 1# \$a Ramírez Vázquez, Pedro, \$d 1919-2013. 400 1# \$a Vázquez, Pedro Ramírez, \$d 1919-2013. 400 1# \$a Ramírez V., Pedro, \$d 1919-2013.			
100 1# \$a Perkins, Stephanie 400 1# \$a Perkins, Stefanie			

046 ## \$f 1919 \$g 2013 100 1# \$a Ramírez Vázquez, Pedro, \$d 1919-2013. 370 ## \$a Ciudad de México 373 ## \$a Universidad Autónoma Metropolitana 400 1# \$a Vázquez, Pedro Ramírez, \$d 1919-2013.	
--	--

Nombre del metadato:		<u>Referencia De Envío “Véase” - Nombre Variante De La Entidad Corporativa</u>		
Entidad LRM:		<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Agente colectivo	<input type="checkbox"/> Persona
Dominio:		Agente colectivo		
Rango:		Nomen		
Definición:		Se utiliza para crear un envío de la forma no utilizada hacia la forma autorizada de un nombre variante de la entidad corporativa.		
Descripción RDA:		Un nomen que es un punto de acceso para un agente colectivo que no se selecciona por preferencia en un esquema de codificación de vocabulario específico.		
Nota:		ISBD: (.) Separa la entidad corporativa de las entidades subordinadas.		
Etiqueta MARC: 410			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?		<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: 0 = Nombre invertido 1 = Nombre de jurisdicción 2 = Nombre en orden directo	Segundo indicador # No definido	\$a Nombre corporativo o de jurisdicción (NR) \$b Unidad subordinada (R)		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
110 2# \$a Universidad de Costa Rica 410 2# \$a University of Costa Rica 410 2# \$a UCR				

110 1# \$a Costa Rica. \$b Presidente (2006 -2010 : Arias) 410 1# \$a Costa Rica. \$b Presidente (2006 - 2010 : Oscar Arias S.)	
--	--

Nombre del metadato:		<u>Referencia De Envío “Véase” - Nombre De Reunión</u>		
Entidad LRM:		<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Agente colectivo	<input type="checkbox"/> Persona
Dominio:		Agente colectivo		
Rango:		Nomen		
Definición:		Se utiliza para crear un envío de la forma no utilizada hacia la forma autorizada.		
Descripción RDA:		Un nomen que es un punto de acceso para un agente colectivo que no se selecciona por preferencia en un esquema de codificación de vocabulario específico.		
Nota:		ISBD: () Para indicar número, lugar y fecha de la reunión (:) Separa número, lugar y fecha de la reunión		
Etiqueta MARC: 411				Elementos Dublin Core
¿El campo es repetible?		<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: 0 = Nombre invertido 1 = Nombre de jurisdicción 2 = Nombre en orden directo	Segundo indicador # No definido	\$a Nombre de reunión o de jurisdicción (NR) \$c Lugar de la reunión (NR) \$d Fecha de la reunión (NR) \$n Número de la parte, sección o reunión ®		
Ejemplo MARC:				Ejemplo Dublin Core:

Cuarta conferencia episcopal 111 2# \$a Conferencia episcopal \$n (4 : \$c Costa Rica : \$d 2011) 411 2# \$a Conférence épiscopale \$n (4 : \$c Costa Rica : \$d 2011)	
--	--

Nombre del metadato:		Referencia de Envío “Véase” - Título Uniforme		
Entidad LRM:		<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Agente colectivo	<input type="checkbox"/> Persona
Dominio:		Obra		
Rango:		Nomen		
Definición:		Se utiliza para crear un envío de la forma no utilizada hacia la forma autorizada.		
Descripción RDA:		Un <i>nomen</i> que es un punto de acceso a una obra que no se selecciona por preferencia en un esquema de codificación de vocabulario específico.		
Nota:		ISBD: (.) Separa el título de la obra de sus partes		
Etiqueta MARC: 430			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?		<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: # = Indefinido	Segundo indicador 0-9 Número de caracteres NO alfabetizados.	\$a Título Uniforme (NR) \$d Fecha del tratado (NR) \$f Fecha de la obra (NR) \$k Subencabezamiento de la obra (NR) \$l Idioma de la obra (NR) \$p Nombre de la parte / sección de una obra (R)		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
130 #0 \$a Biblia. \$p Nuevo testamento. \$p Evangelio de San Mateo 430 #0 \$a Biblia. \$p Evangelio de San Mateo				

Nombre del metadato:		<u>Referencia De Envío "Véase Además" - Nombre Preferido De La Persona</u>		
Entidad LRM:		<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input type="checkbox"/> Agente colectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Persona
Dominio:		Persona		
Rango:		Nomen		
Definición:		Un nomen que es una denominación real de una persona que utiliza otro nomen.		
Descripción RDA:		Se utiliza para crear un envío de un nombre personal hacia un encabezamiento establecido relacionado.		
Nota:		En el ejemplo de Jorge Luis Borges, aparte de hacer referencia a las otras formas de su nombre que no son autorizadas (400), a través del indicador de referencia véase además (500) se indican los puntos de acceso relacionados; es decir, las entradas bajo los seudónimos colectivos.		ISBD: (,) separa apellido de nombre y de fechas. (-) para separar años de nacimiento y muerte.
Etiqueta MARC: 500				Elementos Dublin Core
¿El campo es repetible?		<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador 0 = Nombre de pila 1 = Apellido 3 = Nombre de familia	Segundo indicador # No definido	\$a Nombre personal (NR) \$b Numeración (NR) \$c Títulos u otras palabras asociadas al nombre (R) \$d Fechas asociadas con el nombre (NR) \$e Término de relación \$i Frase de instrucción		
Ejemplo MARC:				Ejemplo Dublin Core:
100 1# \$a Borges, Jorge Luis, \$d 1899-1986. 400 1# \$a Borges, J. L., \$d 1899-1986.				

<p>400 1# \$a Borges, Jorge-Luis, \$d 1899-1986. 500 1# \$a Bustos Domecq, H., \$d 1899-1986. 500 1# \$a Suárez Lynch, B., \$d 1899-1986.</p>	
---	--

100 1# \$a Lyra, Carmen, \$d 1888-1949.

NOTA: Carmen Lyra es el seudónimo de María Isabel Carvajal)

500 1# \$i Nombre real : \$a Carvajal Quesada, María Isabel, \$d 1888-1949.

Nombre del metadato:		Referencia De Envío "Véase Además" - Nombre Preferido De La Entidad Corporativa		
Entidad LRM:		<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Agente colectivo	<input type="checkbox"/> Persona
Dominio:		Agente		
Rango:		Agente corporativo		
Definición:		Se utiliza para registros de puntos de acceso autorizados establecidos para crear un envío de un nombre preferido de la entidad corporativa hacia una entidad relacionada.		
Descripción RDA:				
Nota:		ISBD:		
Etiqueta MARC: 510			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?		<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: 0 = Nombre invertido 1 = Nombre de jurisdicción 2 = Nombre en orden directo	Segundo indicador # No definido	\$a Nombre corporativo o de jurisdicción (NR) \$b Unidad subordinada (R) \$c Lugar de la reunión (NR) \$d Fecha de la reunión o firma de un tratado (R) \$e Término de relación		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
510 2# \$a Asociación para Maquinaria de Computación. \$b Grupo de Interés Especial en Informática Personal				

Nombre del metadato:		Referencia De Envío "Véase Además" - Nombre De Reunión		
Entidad LRM:		<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Agente colectivo	<input type="checkbox"/> Persona
Rango:				
Definición:		Se utiliza para registros un envío de un nombre de reunión como punto de acceso autorizado hacia un punto de acceso relacionado.		
Descripción RDA:				
Nota:		ISBD:		
Etiqueta MARC: 511			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?		<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: 0 = Nombre invertido 1 = Nombre de jurisdicción 2 = Nombre en orden directo	Segundo indicador # No definido	\$a Nombre de reunión o de jurisdicción [NR] \$c Lugar de la reunión [NR] \$d Fecha de la reunión [NR] \$e Unidad subordinada [R]		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
111 2# \$a Congreso Internacional de Cine Centroamericano 511 2# \$a Reunión Internacional de Cine Centroamericano				

Nombre del metadato:		Referencia De Envío "Véase Además" - Título Preferido		
Entidad LRM:		<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Agente colectivo	<input type="checkbox"/> Persona
Rango:				
Definición:		Se utiliza para registrar un envío de un título preferido hacia un título variante de la obra.		
Descripción RDA:				
Nota:		ISBD:		
Etiqueta MARC: 530			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?		<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: # No definido	Segundo indicador: 0-9 Número de caracteres iniciales presentes que se ignoran en la alfabetización.	\$a Título uniforme [NR] \$d Fecha de la firma de un tratado [R] \$f Fecha de la obra [NR]		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
130 #0 \$a Publicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires 530 #0 \$a Publicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires "Ricardo Levene"				

Nombre del metadato:		<u>Fuentes En La Que Se Localizaron Datos</u>		
Entidad LRM:		<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input type="checkbox"/> Agente colectivo	<input type="checkbox"/> Persona
Dominio:		Nomen		
Rango:		Manifestación		
Definición:		La cita de una fuente consultada, en la cual se localizó información relativa a un encabezamiento 1XX; contenida en un registro de encabezamiento establecido (o de encabezamiento con subdivisión), en un registro de subdivisión o de referencia. El campo puede contener también la información localizada en la fuente.		
Descripción RDA:		Una manifestación que proporciona evidencia del uso de un nomen.		
Nota:		ISBD:		
Etiqueta MARC: 670			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?		<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: No definidos ##	Segundo indicador: No definidos ##	\$a Cita de la fuente (NR) \$b Información localizada (NR) \$u Identificador Uniforme del Recurso (URL o URN) (R)		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
670 ## \$a Los cuentos de mi tía Panchita, 1926 \$b portada (Carmen Lyra) 670 ## \$a Biografías, 2018 \$b (Carmen Lyra; seudónimo de María Isabel Carvajal Quesada (San José, 15 de enero de 1887 - México, 14 de mayo				

de 1949) ; escritora, pedagoga y política costarricense)

670 ## \$a María Isabel Carvajal Castro, Carmen Lyra \$b (En el Colegio Superior de Señoritas obtuvo el título de Maestra Normal en 1904)

\$u <http://www.inamu.go.cr/maria-isabel-carvajal-castro-carmen-lyra>

NOTA: La información se tomó de diferentes fuentes.

670 ## \$a Diccionario de literatura española e hispanoamericana, 1993

NOTA: En esta fuente se encontró toda la información del autor.

Nombre del metadato:		<u>Título Relacionado con la Autoridad</u>		
Entidad LRM:		<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Agente colectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Persona
Dominio:		Persona		
Rango:		Obra		
Definición:		Título de una obra que está relacionada de alguna manera con la entidad representada por el campo 100, 110, 111 en el registro de autoridad		
Descripción RDA:		Un trabajo que implica la responsabilidad de una persona por la creación de una obra textual.		
Nota:		ISBD:		
Etiqueta MARC: 672				Elementos Dublin Core
¿El campo es repetible?		<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		dc.title
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: # No definido	Segundo indicador: 0 Sin caracteres que omitir 1-9 Número de caracteres iniciales presentes que se ignoran en la alfabetización.	\$a Título (NR) \$b Resto del título (NR) \$f Fecha de la obra (NR)		
Ejemplo MARC:				Ejemplo Dublin Core:
672 #0 \$a El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha \$f 1615				dc.title: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha

Nombre del metadato:		<u>Datos Biográficos y/o Históricos</u>		
Entidad LRM:	<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input type="checkbox"/> Agente colectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Persona	
Dominio:	Persona			
Rango:	-			
Definición:	Se utiliza para consignar información suplementaria de la vida de una persona.			
Descripción RDA:	Un resumen de información sobre la vida o la historia de una persona.			
Nota:			ISBD:	
Etiqueta MARC: 678			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: # = No provee información 0 = Esbozo biográfico 4 = Historia administrativa	Segundo indicador # No definido	\$a Datos biográficos o históricos (R) \$u Identificador Uniforme del Recurso (URL)		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
678 ## \$a Premio nobel, 2006				

Nombre del metadato:		<u>Localización y acceso electrónico</u>		
Entidad LRM:		<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Agente colectivo	<input type="checkbox"/> Persona
Dominio:		Manifestación		
Rango:		-		
Definición:		Se utiliza para consignar información suplementaria con acceso a un documento en formato electrónico.		
Descripción RDA:		Una dirección de un recurso en línea.		
Nota:		ISBD:		
Etiqueta MARC: 856			Elementos Dublin Core	
¿El campo es repetible?		<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
Indicadores		Subcampos		
Primer indicador: # = No provee información 0 = Correo electrónico 4 = Http	Segundo indicador: # No provee información	\$u Identificador Uniforme del Recurso [URI] (R) \$y Texto del vínculo (R)		
Ejemplo MARC:			Ejemplo Dublin Core:	
856 4# \$u http://plato.stanford.edu/entries/russell/russell.jpeg \$y photograph				

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Escuela de Bibliotecología y Ciencias Información. Sección Tratamiento de la Información.(2025). *Resumen MARC Autoridades de Autor* .[Presentación Clase].

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. (2017). *Modelo de Referencia Bibliotecaria de la IFLA: Modelo conceptual para la información bibliográfica* (Versión revisada, diciembre de 2017) [Traducción al español].
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA).

Library of Congress. (s.f.). *MARC 21 formato para registros bibliográficos: Introducción*.
<https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdintro.html>

RDA Toolkit. (s.f.). *RDA Toolkit: Recurso para la catalogación basada en RDA*.
<https://access.rdatoolkit.org/>